

# Technische Daten Simplex 650 H/PN

Probenehmer:	Ausführung Pneumatisch und Handhebel
Dichtung:	Viton-Dichtkegel, O-Ring Silikon (FDA zugelassen)
Material:	1.4404 produktberührt; 1.4301 nicht produktberührt
Leitungsdruck:	von 0 bis 10 bar öffnend bei 6 bar Druckluft bis 16 bar mit Handhebel
Leitungs-Druckschlag:	bis max. 40 bar ohne zu öffnen,
Pressluftanschluss:	DN 6 Schnellwechsel-Kupplung
Öffnungsweg:	ca. 3 mm
Durchflussgröße:	DN 5 mm
Anschluss Eingang:	Varivent-Anschluss von DN25/32 und DN40/150mm
Dämpfbar:	bis 125°C
Wartungsaufwand:	max. 2 Dichtungen, Zeitaufwand zum Wechseln ca.1-2 Minuten
Wartung:	nach ca. 100.000 Hübe oder alle 12 Monate
Dichtigkeit:	bis 18 bar bei flüssigen Medium, bis 8 bar bei Luft/CO2/Stickstoff
Gewicht:	1,2 Kg
Zoll-Id-Nr.:	8481 8019
Hebel-Öffnungskraft:	2 bar Leitungsdruck – max. 5 daN 4 bar Leitungsdruck – max. 25 daN 6 bar Leitungsdruck – max. 40 daN 10 bar Leitungsdruck – max. 65 daN
Durchflussmenge:	bei DN 5 und 2 bar Leitungsdruck – ca. 7 Liter/Minute bei DN 5 und 4 bar Leitungsdruck – ca. 13 Liter/Minute bei DN 2 und 2 bar Leitungsdruck – ca. 0,85 Liter/Minute bei DN 2 und 4 bar Leitungsdruck – ca. 1,5 Liter/Minute

